

Tapwell

BOX300/300 Built-in

BOX300/300 Krom

Artikelnummer

BOX300/300 Krom - 8197758
BOX300/300 Mattsvart - 9421803
BOX300/300 Mässing - 9418111
BOX300/300 Koppar - 9418618
BOX300/300 Bronze - 9426164
BOX300/300 Black Chrome - 9418921
BOX300/300 Honey Gold - 9419220
BOX300/300 Brushed Black Chrome - 9422822
BOX300/300 Brushed Nickel - 9421345

Duschset med vägganslutning för inbyggnadsblandare.



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringe korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer

Anslutning tillopp: Slang med löpmutter
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 1
Dimension tillopp: 3/4 tum
Flödesklass: B
Inbyggd: Nej
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218): Grupp I, <=20 dB(A)
Maxflöde (vid 300 kPa): 0,24

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd: Nej
Längd duschslang: 1500 mm
Produkt - Bredd: 75 mm
Produkt - Djup: 78 mm
Produkt - Höjd: 207 mm
Total bygghöjd: 207 mm

Tapwell

Ritning - PDF

