

Tapwell

DSO14090 Hand shower

DSO14090 Krom

Artikelnummer

DSO14090 Krom - 8185002
DSO14090 Mattsvart - 9421151
DSO14090 Mässing - 9418478
DSO14090 Koppar - 9418747
DSO14090 Bronze - 9424330
DSO14090 Black chrome - 9419256
DSO14090 Honey gold - 9419255
DSO14090 Brushed Black Chrome - 9424329
DSO14090 Brushed Nickel - 9418393

Stilren handdusch med överraskande bred och behaglig vattenstråle.



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer

Anslutning tillopp: Utvändig gänga

Antal grepp: Engrepps

Antal utgående anslutningar: 1

Dimension tillopp: G1/2

Inbyggd: Nej

Placering utlopp (typ): Nedåt

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd: Ja

Produkt - Höjd: 175 mm

Total bygghöjd: 175 mm

Tapwell

Ritning - PDF

